

リン酸鉄リチウム電池

標準パックシリーズ

- ・長寿命（DOD100%の充放電サイクル試験で2000サイクル以上でも80%の容量を維持）
- ・用途に合わせて5つの保護回路から選定が可能
- ・異常時でも酸素、水素等の可燃性物質を出さない安全設計
- ・リセットスイッチを搭載することにより保護回路基板の省電力化を実現

スタンダードパック C 15Ah



型式	スタンダードパックC
セル	PSI社製 リン酸鉄電池セル
公称電圧	13.2[V]
公称容量	15[Ah]
充電	最大3C 推奨1C
充電方式/電圧	CC-CV 14.6[V] (3.65[V]/セルレ)
過放電電圧	9[V] (2.25[V]/セル推奨)
周囲温度範囲	0[°C] to 45[°C]
外形寸法 (D×W×H)	181 × 77 × 168[mm]
重量	2.0[kg]

スタンダードパックB 30Ah



型式	スタンダードパックB
セル	PSI社製 リン酸鉄電池セル
公称電圧	13.2[V]
公称容量	30[Ah]
充電	最大3C 推奨1C
充電方式/電圧	CC-CV 14.6[V] (3.65[V]/セルレ)
過放電電圧	9[V] (2.25[V]/セル推奨)
周囲温度範囲	0[°C] to 45[°C]
外形寸法 (D×W×H)	190 × 129 × 231[mm]
重量	4.5[kg]